

# ORWAK

## TRACY 5-12 PE LIFTDUMPER

### TRACY - MOBILA KOMPRIMATORER FÖR FLEXIBLA LÖSNINGAR

Våra mobila komprimatorer är ideala för medelstora till större verksamheter där stora volymer återvinningsbart material uppstår. Pressarna är flyttbara och kan omplaceras inom ditt område. Mobila komprimatorer gör inte anspråk på mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan ta emot upp till 6 gånger mer material.

## KOMPRIMATORER



## Automatiserad lösning



**84** m<sup>3</sup>/TIMMA  
TEORETISK  
KAPACITET

## Tracys egenskaper

### PASSAR PERFEKT

för mindre materialsvolymer

### LITET YTANSPRÅK

får plats där du behöver den

### MYCKET TILLFÖRLITLIG

och lätt att underhålla

### VÅL GENOMTÄNKT

robust konstruktion med lång  
livslängd



## Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

[www.orwak.se](http://www.orwak.se)

**ORWAK**

# ORWAK

## TRACY 5-12 PE

### STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
- + Elektronisk styrenhet
- + Timräknare

### MASKINMÅTT (mm)

	5 PE	8 PE	10 PE	12 PE
<b>Längd</b>	3600	4100	4410	4910
<b>Bredd</b>	1970	1970	2020	2020
<b>Höjd</b>	1790	2240	2500	2500

### TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + SMS-avisering
- + Kärlvändare
- + Hydrauliskt lock över ikastet
- + 4-punkts låsmekanism
- + Inmatningstratt mot vägg
- + Oljevärmare & oljekylare



### TEKNISKA DATA

MODELL	TRACY 5 PE	TRACY 8 PE	TRACY 10 PE	TRACY 12 PE
<b>Volym</b>	5 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>
<b>Ikast: (LxB mm)</b>	670x1660	670x1660	1000x1580	1000x1580
<b>Ikasthöjd (mm)</b>	1180	1180	1380	1380
<b>Motor (kW)</b>	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Presskraft (kN/t)</b>	200/20	200/20	380/38	380/38
<b>Cykeltid (s)</b>	27	27	43	43
<b>Volym per slag (m<sup>3</sup>)</b>	0,7	0,7	1,0	1,0
<b>Elkrav</b>	3x400 V, 50 Hz /32 A	3x400 V, 50 Hz /32 A	3x400 V, 50 Hz /32 A	3x400 V, 50 Hz /32 A
<b>Säkring</b>	25 A (trög)	25 A (trög)	25 A (trög)	25 A (trög)

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.