

ORWAK

TRACY BIO 10-20 PENB

KOMPRIMATORER

BIOKOMPRIMATORER - EN SPECIALLÖSNING FÖR VÅTT MATERIAL

Biokomprimatorn är unikt utvecklad för komprimering av vått material. Egenskapen att maskinen är så tät att ingen vätska kan läcka ut, bidrar till att hålla ytan kring komprimatorn ren och luktfri.

Biokomprimatorn passar utmärkt för verksamheter som sjukhus, vårdhem, hotell, storkök, storskalig cateringverksamhet och livsmedelsindustri.



Automatiserad lösning



70 m³/TIMMA
TEORETISK KAPACITET

Tracys egenskaper

VÄTSKETÄT

specialkonstruerad för vått innehåll

HYGIENISK

självrenande pressplatta

GRUNDLIGT SVETSAD BEHÅLLARE

för att förhindra läckage

PLUSMENY AV TILLVAL

som 4-punktslås och ozongenerator



Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

ORWAK

TRACY BIO 10-20 PENB

STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
- + Timräknare

TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + 4-punkts låsmekanism
- + SMS-avisering
- + Ozongenerator
- + Kärlvändare

MASKINMÅTT (mm)

| | 10 PENB | 16 PENB | 20 PENB |
|-------|---------|---------|---------|
| Längd | 4550 | 5550 | 6350 |
| Bredd | 2040 | 2500 | 2500 |
| Höjd | 2510 | 2600 | 2600 |



TEKNISKA DATA

| MODELL | TRACY BIO 10 PENB | TRACY BIO 16 PENB | TRACY BIO 20 PENB |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Volym | 10 m ³ | 16 m ³ | 20 m ³ |
| Ikast: (LxB mm) | 1320x1430 | 1320x1430 | 1320x1430 |
| Inkashöjd (mm) | 1420 | 1490 | 1490 |
| Motor (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Presskraft (kN/t) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| Cykeltid (s) | 22 | 22 | 22 |
| Volym per slag (m ³) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Elkrav | 3x400 V, 50 Hz /32 A | 3x400 V, 50 Hz /32 A | 3x400 V, 50 Hz /32 A |
| Säkring | 25 A (trög) | 25 A (trög) | 25 A (trög) |