

ORWAK TRACY 20 PELR-MULTI

TRACY - MOBILA KOMPRIMATORER FÖR FLEXIBLA LÖSNINGAR

Våra mobila komprimatorer är ideala för medelstora till större verksamheter där stora volymer återvinningsbart material uppstår. Maskinerna kan lätt omplaceras inom ditt område. Mobila komprimatorer gör inte anspråk på mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan ta emot upp till 10 gånger mer material.

Väljer du **MULTI**, får du en komprimator med mycket utrustning till extra förmånligt pris och med kort leveranstid på endast 1-2 veckor!



Automatiserad lösning



109 m³/TIMMA
TEORETISK
KAPACITET



Varför TRACY MULTI?

- + Fullt utrustad komprimator med kort leveranstid till ett lägre pris
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Komfortabel materialhantering för personalen
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

ORWAK

TRACY 20 PELR-MULTI

Fullt utrustad komprimator

Vi gör det enkelt för våra kunder och erbjuder en färdigutrustad komprimator av högsta kvalitet till ett lägre pris! Fler funktioner och mer utrustning ingår i paketet! För att kunna erbjuda kort leveranstid är dock möjligheten till ytterligare tillval begränsad.

Komprimatorn är flexibel och kan i grundutförandet enkelt lastas både från mark och kaj. Dessutom kan den hantera många olika typer av material.



DENNA UTRUSTNING INGÅR

- + 2 startpaneler & 3 nödstopp
- + Höga sidoväggar med enkel och säker anpassning för mark- & kajlastning
- + Platt låsbart lock med enkel hävarmsöppning
- + 4 stålhjul och dubbla krokvarav den främre är fällbar
- + Teflonslidskenor & avskrapare
- + Rejält konisk container med släta sidor
- + Sidohängd bakdörr med 3-punktslåsning & gummitätning
- + Storkastöppning
- + Pressplattan går 350 mm in i containern
- + Kraftiga fasta motstånd för expanderande material
- + Ram enligt SS 3021 Svensk Standard
- + Tätningslist i tömningslucka
- + Meddelandelampor: fyllnadsgrad 80-100 %
- + 10 m strömkabel
- + Ett flertal RAL-färger



TEKNISKA DATA

MODELL	TRACY 20 PELR-MULTI
Volym	20 m ³
Ikast netto: (LxB mm)	1300 x 1980
Ikasthöjd (mm)	1450
Motor (kW)	5,5
Presskraft (kN/t)	380/38
Cykeltid (s)	63
Volym per slag (m³)	1,9
Elkrav	3x400 V, 50 Hz / 32 A
Säkring	25 A (trög)

MASKINMÅTT (mm)

Längd	7178
Bredd	2500
Höjd	2550

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.