


ORWAK COMPACT 3120

La ORWAK COMPACT 3120 proporciona una mayor capacidad de compactación en el lugar de trabajo: diseño muy compacto de la máquina habiendo reducido su volumen considerablemente y pudiendo trabajar con balas de hasta 100 kg. ¡La apertura de carga de la máquina es ahora extra ancha: 1000 mm! Para su colocación fácil, la 3120 es una unidad monofásica.



APERTURA
DE CARGA
EXTRA
ANCHA



PESO DE
BALA
CARTÓN



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad



VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Compactadora pequeña y flexible

DISEÑO INTELIGENTE

Inteligente, diseño de máquina compacto para facilitar su transporte e instalación. Apertura de carga ancha para facilitar una carga rápida y eficiente.


ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

EXTRACCIÓN DE LA BALA

Las balas de hasta 100 kg de peso se extraen de manera sencilla gracias a la función semiautomática de extracción.

Selector de material para cartón y plástico Indicador de bala completa Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable



- Panel fácil de usar
- La 3120 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño más estético

ORWAK COMPACT 3120 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Las empacadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES				
A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (1900 mm bajo demanda)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1000 mm Altura: 460 mm	33 segundos	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Anchura: 1000 mm Profundidad: 700 mm Altura: 800 mm	Cartón: hasta 100 kg Plástico: hasta 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP