


ORWAK COMPACT 3150

De ORWAK COMPACT 3150 biedt sterke comprimering op locatie: compact machine-ontwerp; en toch een indrukwekkende volumereductie en een baalgewicht van maximaal 150 kg. De baalmaat is geoptimaliseerd voor een europallet. Voor uitgebreide plaatsingsmogelijkheden werkt de 3150 op eenfase wisselstroom.



Voldoet aan de
EN 16500
standaard voor
veiligheidsvereisten
ORWAK



**KLEINE
FOOTPRINT**



**BAAL-
GEWICHT
KARTON**

ORWAK VOORDELEN



PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING

Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te besteden aan de verwerking van afval, des te meer tijd hebben zij voor hun kernactiviteiten.

MEER RUIMTE

Onze balenpers minimaliseert de ruimte die het afval in beslag neemt. Zo blijven gangpaden en doorgangen altijd vrij en opgeruimd.

VOLUMEVERLAGING

Meer compactie betekent minder afvalvolume dat moet worden vervoerd voor hergebruik of verwijdering. Dit resulteert in lagere transportkosten en een verminderde CO₂-uitstoot.

WAAROM ORWAK COMPACT?

- Sterke compactie op een beperkt vloeroppervlak. Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve verlaging van volume.
- Gemakkelijk te hanteren balen
- Een uitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde hoeveelheden karton en plastic

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Eenfasige balenpers die tot 150 kg
balen produceert

SLIM ONTWERP

Slim, compact machine-ontwerp voor eenvoudige transport en installatie. Ruime toevoer voor snel en gemakkelijk laden.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Door de automatische startfunctie compacteert de pers het materiaal direct wanneer de deur gesloten wordt.

BAALUITWERPING

De balen wegen tot 150 kg en kunnen makkelijk worden verwijderd dankzij de semi-automatische functie voor het uitwerpen van balen.



- Gebruiksvriendelijk paneel
- Automatische startfunctie
- Instelbare baalgroottes in drie verschillende maten



GESCHIKT VOOR:

PAPIER

- Karton
- Snippers

PLASTIC FOLIE

- Krimpfolie
- Plastic zakken

ANDERE METALEN

- Staaldraad

ANDER PLASTIC

- Plastic bindmateriaal

GERUISLOZE WERKING

Als gevolg van geavanceerde hydroliek produceert de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs voor klanten.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


The COMPACT balers are ready to communicate when choosing the option Orwak Connect. It is a modem-based communication service enabling the baler to send updates and alerts to the caretaker as well as vital information and bale statistics to the web portal.

Voldoet aan de EN 16500:2014 standaard voor veiligheidsvereisten van verticale balenpersen

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

AFMETINGEN

A	B	C	D	TRANSPORT HOOGTE
2546 mm	1366 mm	1001 mm	2013 mm	2018 mm



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING	CYCLUS- TIJD	PERSDRUK	BAALGROOTTE	BAALGEWICHT	MACHINE GEWICHT	GELUID	BESCHERMINGS- KLASSE	BENODIGDE ENERGIE
Breedte: 1003 mm Hoogte: 460 mm	40 sec	HP: 8 ton, 80 kN LP: 6 ton, 60 kN	Breedte: 1000 mm Diepte: 800 mm Hoogte: 1000 mm	Karton: tot 150 kg Plastic: tot 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-fase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.

SULO NEDERLAND BV

Beneluxstraat 4
6014 CC Ittervoort
NETHERLANDS
Phone: +31-800 5425 055
E-mail: compacting@sulo.com

SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com

ORWAK.NL

ORWAK.BE

ORWAK
PART OF SULO GROUP